

ООО "Газпромнефть - СМ"

Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14,
корп. 3, каб. 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 19004514-ОЗСМ

Масло моторное универсальное всесезонное
Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40
СТО 84035624-062-2012 изм. 1-6 Код ОКПД 2 19.20.29.110

Декларация о соответствии
рег. номер: ЕАЭС № RU Д-РУ.НХ20.В.00712 по 04.12.2020
Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-5 Влив, см: 152 Количество, т: 69,0

Партия №: 33727 Бочка 205,0 л. шт.: 214 вес, тонн: 38,3060

Дата изготовления продукта: 09.05.2019

Дата отбора пробы: 20.05.2019

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	14,00 + 16,00	14,90
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	120	157
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25 °С, мПа*с, не более	ASTM D 5293	-	7000	5778
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30 °С, мПа*с, не более	ASTM D 4684	-	60000	29000
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	8,0	8,7
Массовая доля сульфатной золь, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,80	1,36
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	0,010
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	-35	-45
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	230
Склонность к износообразованию, см ³ , не более:				
- последовательность 1	ASTM D 892	-	10	10
- последовательность 2		-	50	30
- последовательность 3		-	10	10
Стабильность пены, см ³ , не более:				
- последовательность 1	ASTM D 892	-	0	0
- последовательность 2		-	0	0
- последовательность 3		-	0	0
Массовая доля активных элементов, %, в пределах:				
кальций	ASTM D 6481	-	0,29 + 0,36	0,34
цинк		-	0,10 + 0,12	0,11
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800	-	14,0	13,2
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	-	Не нормируется. Определение обязательно.	865,9
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	-	Не нормируется. Определение обязательно.	869,1
Внешний вид	Визуально	-	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1 044	165	165	360

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное
Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 соответствует:
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- СТО 84035624-062-2012 изм. 1-6

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84)

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены: Смирнов Смолякова С.И.

Паспорт выдан: 20.05.2019 18:44:34

